






BASIC TRAY





Codice Code	Modello Model	Abbattimento rapido Output-Blast chilling +90°C / +3°C	7 Kg.	Surgelamento rapido Output-Shock freezing +90°C / -18°C	5 Kg.
BAA000	BASIC TRAY MINI				
			Tipo/Type	Nr°	Passo/Pitch
Capacità vassoi o teglie GN 2/3 GN 2/3 tray or baking pan capacity				3	53 mm
Capacità vaschette gelato Ice-cream container capacity				 2	
Tensione / Voltage			230V - 50 Hz		
Potenza frig. / Refrig. power - Evap. -25°C / Cond. 55°C			396 W		
Potenza assorbita / Absorbed power			569 W / 3,5 A		
Gas			R290		
Dimensioni esterne / External dimensions L x P x H			609 x 482 x 460 mm		
Dimensioni imballo / Packing dimensions L x P x H			669 x 542 x 651 mm		
Peso N / L - N / G weight - Kg.			35 / 39		




Codice Code	Modello Model	Abbattimento rapido Output-Blast chilling +90°C / +3°C	10 Kg.	Surgelamento rapido Output-Shock freezing +90°C / -18°C	7 Kg.
BAB000	BASIC TRAY 04				
			Tipo/Type	Nr°	Passo/Pitch
Capacità vassoi o teglie GN 1/1 GN 1/1 tray or baking pan capacity				4	70 mm
				5	52,5 mm
				7	35 mm
Capacità vaschette gelato / griglie Ice-cream container / wire-shelf capacity				4 1	
Tensione / Voltage				230V - 50 Hz	
Potenza frig./ Refrig. power - Evap. -25°C / Cond. 55°C				427 W	
Potenza assorbita / Absorbed power				569 W / 3,5 A	
Gas				R452A	
Dimensioni esterne / External dimensions			L x P x H	652 x 706 x 540 mm	
Dimensioni imballo / Packing dimensions			L x P x H	712 x 766 x 731 mm	
Peso N / L - N / G weight - Kg.				49 / 60	





Codice Code	Modello Model	Abbattimento rapido Output-Blast chilling +90°C / +3°C	16 Kg.	Surgelamento rapido Output-Shock freezing +90°C / -18°C	12 Kg.
BAC000	BASIC TRAY 05				
BAC010	BASIC TRAY 05 REM				
PB5202	Unità condensatrice per versione remota REM / Condensing unit for REM remote version				
PB5102	Supplemento condensazione ad acqua / Water condensation extra charge				
			Tipo/Type	Nr°	Passo/Pitch
Capacità vassoi o teglie GN 1/1 - EN 60x40 GN 1/1 - EN 60x40 tray or baking pan capacity				5	70 mm
				6	52,5 mm
				9	35 mm
Capacità vaschette gelato / griglie Ice-cream container / wire-shelf capacity				 6 2	
Tensione / Voltage			230V - 50 Hz		
Potenza frig. / Refrig. power - Evap. -25°C / Cond. 55°C			629 W		
Potenza assorbita / Absorbed power			750 W / 4 A		
Gas			R452A		
Dimensioni esterne / External dimensions L x P x H			760 x 706 x 857 mm		
Dimensioni imballo / Packing dimensions L x P x H			840 x 882 x 1045 mm		
Peso N / L - N / G weight - Kg.			108 / 120		





BASIC TRAY

Codice Code	Modello Model	Abbattimento rapido Output-Blast chilling +90°C / +3°C	24 Kg.	Surgelamento rapido Output-Shock freezing +90°C / -18°C	16 Kg.
BAD000	BASIC TRAY 07				
BAD010	BASIC TRAY 07 REM				
PB5203	Unità condensatrice per versione remota REM / Condensing unit for REM remote version				
PB5103	Supplemento condensazione ad acqua / Water condensation extra charge				
			Tipo/Type	Nr°	Passo/Pitch
Capacità vassoi o teglie GN 1/1 - EN 60x40 GN 1/1 - EN 60x40 tray or baking pan capacity				7	70 mm
				9	52,5 mm
				13	35 mm
Capacità vaschette gelato / griglie Ice-cream container / wire-shelf capacity				9 3	
Tensione / Voltage			230V - 50 Hz		
Potenza frig. / Refrig. power - Evap. -25°C / Cond. 55°C			960 W		
Potenza assorbita / Absorbed power			1200 W / 7 A		
Gas			R452A		
Dimensioni esterne / External dimensions L x P x H			780 x 798 x 1127 mm		
Dimensioni imballo / Packing dimensions L x P x H			840 x 882 x 1304 mm		
Peso N / L - N / G weight - Kg.			148 / 160		



Codice Code	Modello Model	Abbattimento rapido Output-Blast chilling +90°C / +3°C	33 Kg.	Surgelamento rapido Output-Shock freezing +90°C / -18°C	23 Kg.
BAE000	BASIC TRAY 10				
BAE010	BASIC TRAY 10 REM				
PB5204	Unità condensatrice per versione remota REM / Condensing unit for REM remote version				
PB5104	Supplemento condensazione ad acqua / Water condensation extra charge				
			Tipo/Type	Nr°	Passo/Pitch
Capacità vassoi o teglie GN 1/1 - EN 60x40 GN 1/1 - EN 60x40 tray or baking pan capacity				10	70 mm
				12	52,5 mm
				19	35 mm
Capacità vaschette gelato / griglie Ice-cream container / wire-shelf capacity				 12 4	
Tensione / Voltage			230V - 50 Hz		
Potenza frig. / Refrig. power - Evap. -25°C / Cond. 55°C			1400 W		
Potenza assorbita / Absorbed power			2000 W / 10 A		
Gas			R452A		
Dimensioni esterne / External dimensions L x P x H			780 x 798 x 1467 mm		
Dimensioni imballo / Packing dimensions L x P x H			840 x 882 x 1644 mm		
Peso N / L - N / G weight - Kg.			172 / 184		



Codice Code	Modello Model	Abbattimento rapido Output-Blast chilling +90°C / +3°C	50 Kg.	Surgelamento rapido Output-Shock freezing +90°C / -18°C	35 Kg.
BAF000	BASIC TRAY 15				
BAF010	BASIC TRAY 15 REM				
PB5205	Unità condensatrice per versione remota REM / Condensing unit for REM remote version				
PB5105	Supplemento condensazione ad acqua / Water condensation extra charge				
			Tipo/Type	Nr°	Passo/Pitch
Capacità vassoi o teglie GN 1/1 - EN 60x40 GN 1/1 - EN 60x40 tray or baking pan capacity				15	70 mm
				20	52,5 mm
				30	35 mm
Capacità vaschette gelato / griglie Ice-cream container / wire-shelf capacity				 18 6	
Tensione / Voltage				400V/3N/50Hz	
Potenza frig. / Refrig. power - Evap. -25°C / Cond. 55°C				2700 W	
Potenza assorbita / Absorbed power				3300 W / 6 A	
Gas				R452A	
Dimensioni esterne / External dimensions			L x P x H	780 x 798 x 1847 mm	
Dimensioni imballo / Packing dimensions			L x P x H	840 x 882 x 2024 mm	
Peso N / L - N / G weight - Kg.			216 / 228		